



GMINA LEONCIN

05-155 Leoncin, ul. Partyzantów 3
tel./fax 22 785 65 82(85); 22 785 66 00.....
(oznaczenie Zamawiającego)
NIP: 531-16-66-399, REGON: 013270471

Leoncin, dnia 25 czerwca 2014 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **KZPA.271.PN.7.2014** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17 czerwca 2014 r. na zadanie pn.: **Budowa placów zabaw w ramach projektu pn. „Michaś i Renatka – przedszkolna gromadka”**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIA:

1. Leoncin:

- a) Pozycja nr 2 przedmiaru zakłada montaż obrzeży o wymiarach 30x8 cm, natomiast projekt uwzględnia montaż o wymiarach 20x6 cm i w kolorze czerwonym. Który wymiar i jaki kolor obrzeży należy przyjąć do wyceny?
- b) Pozycja nr 5 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni z płytek syntetycznych 50x50 cm o grubości 3,5 cm, natomiast projekt określa wykonanie nawierzchni syntetycznej o grubości 6,5 cm w sposób bezspoinowy. Jaką przyjąć do wyceny grubość oraz technologię wykonania nawierzchni pod plac zabaw? Czy przyjąć nawierzchnie z płytek, czy wylewaną?
- c) Pozycja nr 6, 7, 8 przedmiaru uwzględniają wykonanie robót fundamentowych pod urządzenia zabawowe odpowiednio w ilościach: 1,50 m³, 1,50 m³ oraz 1,20 m³. Prosimy o podanie adekwatnych ilości wykonania powyższych robót proporcjonalnie do ilości i złożoności montowanych zestawów zabawowych.
- d) Pozycja 13, 14 przedmiaru uwzględnia montaż urządzeń zabawowych: „Równoważnia”, „Równoważnia na sprężynach”, natomiast projekt nie uwzględnia montażu powyższych urządzeń.
SIWZ stanowi, że podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest między innymi dokumentacja projektowa. Czy wyceny powyższych pozycji dokonać zgodnie z opisem projektowym, czy przedmiarem?
- e) Pozycja nr 19 przedmiaru uwzględnia wykonanie drewnianych obrzeży. Prosimy o wskazanie lokalizacji obrzeży na planie zagospodarowania. Jakie przyjąć wymiary obrzeży?
- f) Pozycja 20 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni trawiastej. Jaką przyjąć technologię montażu nawierzchni trawiastej: czy z rolki, czy poprzez wysiew?
- g) Dokumentacja projektowa zakłada montaż kosza na śmieci - 1 szt., którego przedmiar nie uwzględnia. Czy należy uwzględnić montaż kosza na śmieci? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej.

2. Głusk:

- a) Pozycja nr 2 przedmiaru zakłada montaż obrzeży o wymiarach 30x8 cm, natomiast projekt uwzględnia montaż o wymiarach 20x6 cm i w kolorze czerwonym. Który wymiar i jaki kolor obrzeży należy przyjąć do wyceny?



- b) Pozycja nr 5 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni z płytek syntetycznych 50x50 cm o grubości 3,5 cm, natomiast projekt określa wykonanie nawierzchni syntetycznej o grubości 6,5 cm w sposób bezspoinowy. Jaką przyjąć do wyceny grubość oraz technologię wykonania nawierzchni pod plac zabaw? Czy przyjąć nawierzchnie z płytek, czy wylewaną?
- c) Pozycja nr 6 przedmiaru zakłada wykonanie ogrodzenia panelowego w ilości 100,0 mb, natomiast projekt uwzględnia wykonanie w ilości 50,0 mb. Jaką przyjąć długość projektowanego ogrodzenia oraz czy zastosować podmurówkę i ewentualnie w jakiej formie?
- d) Pozycja nr 8, 9, 10 przedmiaru uwzględniają wykonanie robót fundamentowych pod urządzenia zabawowe odpowiednio w ilościach: 1,20 m³, 1,20 m³ oraz 1,20 m³. Prosimy o podanie adekwatnych ilości wykonania powyższych robót proporcjonalnie do ilości i złożoności montowanych zestawów zabawowych.
- e) Pozycja 21 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni trawiastej. Jaką przyjąć technologię montażu nawierzchni trawiastej: czy z rolki, czy poprzez wysiew?
- f) Dokumentacja projektowa zakłada montaż kosza na śmieci - 1 szt., ławki parkowej - ile szt? oraz tablicy regulaminowej - 1 szt., których przedmiar nie uwzględnia. Czy należy uwzględnić montaż kosza na śmieci, ławki parkowej oraz tablicy regulaminowej? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych oraz ilości ławek parkowych.

3. Górki:

- a) Pozycja nr 2 przedmiaru zakłada montaż obrzeży o wymiarach 30x8 cm, natomiast projekt uwzględnia montaż o wymiarach 20x6 cm i w kolorze czerwonym. Który wymiar i jaki kolor obrzeży należy przyjąć do wyceny?
- b) Pozycja nr 3, 4 przedmiaru uwzględniają wykonanie robót fundamentowych pod urządzenia zabawowe odpowiednio w ilościach: 1,20 m³, 0,50 m³. Prosimy o podanie adekwatnych ilości wykonania powyższych robót proporcjonalnie do ilości i złożoności montowanych zestawów zabawowych.
- c) Pozycja 7, 8, 9 przedmiaru uwzględnia montaż urządzeń zabawowych: „Tor przeszkód”, „Zjeżdżalnia”, „Wieża”, natomiast projekt nie uwzględnia montażu powyższych urządzeń. SIWZ stanowi, że podstawą do obliczenia ceny ofertowej jest między innymi dokumentacja projektowa. Czy wyceny powyższych pozycji dokonać zgodnie z opisem projektowym, czy przedmiarem?
- d) Pozycja 13 przedmiaru zakłada wykonanie nawierzchni trawiastej. Jaką przyjąć technologię montażu nawierzchni trawiastej: czy z rolki, czy poprzez wysiew?
- e) Dokumentacja projektowa zakłada montaż ławki parkowej - ile szt? , której przedmiar nie uwzględnia. Czy należy uwzględnić montaż ławki parkowej? Jeżeli tak, to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowej oraz ilości ławek parkowych.

ODPOWIEDZI:

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy opisem projektowym a przedmiarem robót należy kierować się przedmiarem robót!

Przy wycenie zadania należy uwzględnić wszystkie pozycje wymienione w przedmiarach robót !

Ad. 1 Leoncin:

- a) Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót, tj. obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, nie kolorowe.
- b) Przy wycenie należy kierować się przedmiarem robót. Nawierzchnia ma być wykonana z granulatu gumowego kolorowego – kwadraty o wymiarach 50x50 cm i grubości 3,5 cm

- c) Zamawiający podtrzymuje założenia poz. 6, 7, 8 przedmiaru robót.
- d) Przy wycenie należy uwzględnić urządzenia wymienione w przedmiarze, tj. równoważnię i równoważnię na sprężynach – dostawa i montaż urządzeń.
- e) Zamawiający informuje, że zgodnie z przedmiarem obrzeża mają być wykonane w ilości 50 m, adekwatnie do rozmieszczenia urządzeń. Zamawiający przewiduje możliwość konsultacji umiejscowienia obrzeży w trakcie wykonywania prac.
- f) Zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej – zamawiający dopuszcza możliwość wysiewu trawy.
- g) Zamawiający zgodnie z przedmiarem robót nie przewiduje montażu kosza na śmieci. Nie należy uwzględniać tej pozycji przy wycenie.

Ad. 2 Głusk:

- a) jw. pkt 1a
- b) jw. pkt 1b
- c) Zgodnie z przedmiarem robót należy przyjąć do wyceny 100,00 mb ogrodzenia panelowego.
- d) Zamawiający podtrzymuje założenia poz. 8, 9, 10 przedmiaru robót.
- e) jw. pkt 1 f
- f) Zamawiający zgodnie z przedmiarem robót nie przewiduje montażu kosza na śmieci, ławki parkowej, tablicy regulaminowej. Nie należy uwzględniać tych pozycji przy wycenie.

Ad. 3 Górki:

- a) jw. pkt 1 a
- b) Zamawiający podtrzymuje założenia poz. 3, 4 przedmiaru robót.
- c) Przy wycenie należy uwzględnić urządzenia wymienione w przedmiarze, tj. tor przeszkód, zjeżdżalnia i wieża – dostawa i montaż urządzeń.
- d) jw. pkt 1 f
- e) Zamawiający zgodnie z przedmiarem robót nie przewiduje montażu ławki parkowej. Nie należy uwzględniać tej pozycji przy wycenie.

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin składania ofert: nie ulega zmianie

Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie

WÓJT GMINY
Adam Mtroślaw Krawczak

.....
(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)